

# Standardno gumi tesnilo

Za sisteme koriščenja meteorne vode

## HSD100 RW 1x25/32/40+3x6-18 b40 A2/EPDM5

Št. artikla: 3030300059, GTIN: 4052487223720



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi za medije/kablov v izvrtine ali cevne uvodnice, posebej prilagojeno za sisteme koriščenja meteorne vode.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Standardno deljena izvedba za naknadno vgradnjo
- Dobavljivo iz zaloge

### Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja: 5 kosov

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Za izvrtine/cevne uvodnice Ø: 100 mm
- Za 4 kable/cevi, od tega 3 Ø 6-18 mm in 1 Ø 25, 32 ali 40 mm



## Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	100
Skupno število kablov/medijev:	4
Število kablov/medij:	1 3
:	25/32/40 6-18
Enota pakiranja:	5

## SLIKE

