

# Standardno gumi tesnilo za hišne priključke

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

Za zatesnitev vodnega priključka ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali cevni uvodnicah.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

### Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja: 15 kosov

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Za izvrtine/cevne uvodnice Ø: 100 mm
- Za 5 kablov/cevi, od tega 4 Ø 7-12 mm in 1 Ø 24-44 mm



## Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

|   |               |
|---|---------------|
| Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine<br>(mm): | 100           |
| Skupno število kablov/medijev:                  | 5             |
| Število kablov/medij:                           | 1<br>4        |
| :   | 24-44<br>7-12 |
| Enota pakiranja:                                | 1             |

## SLIKE

