

Zunanji tesnilni element enote 4

Za večlinijske hišne uvode, osnovna izvedba 1

MSH PolySafe M4

Št. artikla: 1551001004, GTIN: 4052487032506

Fiksna/nepritrjena prirobnica za večlinijske hišne uvode - GV 1 za stavbe s kletjo z vodotesnimi membranami za zastajajočo/pritiskajočo vodo po DIN 18533 W2.2-E. Primerno za vgradnjo na vodotesne membrane iz bitumna ali folije (pri foliji so potrebni gumijasti vložki, glejte pribor).



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta in hitra montaža

Obseg dobave:

- Fiksna/nepritrjena prirobnica za pritrditev z vijaki in vložki
- 4 kosi stenskih pritrdilnih elementov SXR 10 x 80

Mere:

- Øz fiksne prirobnice: 520 mm
- Øz nepritrjene prirobnice: 510 mm
- Debelina fiksne prirobnice: 10 mm
- Debelina nepritrjene prirobnice: 10 mm

Lastnosti:

- Za stavbe s kletjo po DIN 18533 W2.2-E
- Za vgradnjo na vodotesne membrane (bitumen ali folija)

Področje uporabe:

- DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

SLIKE

