

Enojna uvednica z natično gumijasto spojko

nastavljiva dolžina, za vbetoniranje in priključitev gladkih kabelskih zaščitnih cevi

HSI150 1x1 GSM160 Varia 530-635

Št. artikla: 2120206353, GTIN: 4052487153683



- **Brezstopenjska prilagoditev debelini stene na kraju samem**
- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**
Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kabelskih zaščitnih cevi (zunaj).

DEJSTVA

Prednosti:

- Možnost enostranske priključitve na sistemsko zatesnitev in vgrajena natična gumijasta spojka za priključitev gladkih kabelskih zaščitnih cevi
- Dodatni deli za priključevanje cevi niso potrebni
- Tudi po priključitvi prazne cevi je zagotovljena popolna plino- in vodotesnost s tlačno zatesnjenim slepim pokrovom
- Možna uporaba za vse vrste sten, tudi za konstrukcije z elementi

Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov
- Šestkotni ključ za napenjanje z vgrajeno omejitvijo navora



Mere:

- Najmanjša dovoljena debelina stene Ø 110, 125 mm: 200 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene Ø 160 mm: 260 mm
- Razdalja med osmi: 210 mm, z distančnikom se razdalja med osmi poveča na 250 mm
- Mere okvirja: 220 x 220 mm

Lastnosti:

- Priporočamo uporabo distančnika HSI-AH 40, pri HSI150-GSM 160 je obvezna

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Napenjalni trak: jeklo St sn (W1)
- Slep pokrov: ABS s tesnilom iz TPE
- Natična gumijasta spojka: EPDM
- Napenjalni trak pri HSI150 GSM160/X: W4
- Cevni pokrov: PE oz. čep za spojko: PVC

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

:	160
Debelina stene (mm):	530-565
Enota pakiranja:	1

SLIKE

