

# Gumi tesnilo po meri

S tehniko segmentnih obročev

## HRD150/160 SGi b60

Št. artikla: PIM\_PRV\_0250



- Izdelava po meri glede na zahtevani profil
- Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem
- Oblikovno spojena povezava z bajonetom, kar zagotavlja zaščito pred iztrganjem
- Primerno tudi za zatesnitev kablov TRI-DELTA

Za uporabo v uvodnici in prirobnici iz plastike HSI150. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov in različnih ponavljajočih se kabelskih napeljav. Individualna zatesnitev segmentnih obročev omogoča prilagajanje premeru kabla na kraju samem. Tako je mogoče več posameznih tesnil zamenjati z enim univerzalnim.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo



## Obseg dobave:

- Slepí čep
- Palčka z mazivom
- Najmanjša količina naročila: 25 kosov

## Mere:

- Tesnilna širina: 60 mm
- Pritisni plošči: 5 mm
- Zunanji premer: 150/160 mm

## Lastnosti:

- Najmanjša količina naročila: 25 kosov

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## SLIKE

