

Gumi tesnilo po meri

S tehniko segmentnih obročev

HRD SGI b40



- Izdelava po meri glede na zahtevani profil
- Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem

Za zatesnitev različnih ponavljajočih se kabelskih napeljav. Individualna zatesnitev segmentnih obročev omogoča prilagajanje premeru kabla na kraju samem. Tako je mogoče več posameznih tesnil zamenjati z enim univerzalnim.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo

Obseg dobave:

- Slep čep
- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm
- Dobavljivo za izvrtine/cevne uvodnice Ø: od 50 do 200 mm



Lastnosti:

- Najmanjša količina naročila: 25 kosov

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ali NBR

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

SLIKE

