

Standardno gumi tesnilo

S tehniko supersegmentnih obročev in pritisknimi ploščami iz plastike

HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55

Št. artikla: 3030300045, GTIN: 4052487129251



- Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

- Oblikovno povezane pritiskne plošče

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje.

Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Slepi čep
- Nož
- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm



Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Guma: EPDM
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

| | |
|---|------|
| Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm): | 100 |
| Premer prehodov: | 4 |
| Ø _z cevi za medij (mm): | 8-30 |
| Enota pakiranja: | 1 |

SLIKE

