

# Dvostranska uvodnica z obdelovalno prirobnico

## za betoniranje

### HSI150 1x4 K2 AF/500

Št. artikla: 2102070043, GTIN: 4052487219952



- Obdelovalna prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov, modificiranih z umetno maso
- Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton
- Paketna razporeditev 1 x 1 ali 1 x 4
- Obojestranski znak kakovosti: Tesni že v tovarni. Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova

Za obojestransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ali kabelske zaščitne cevi ter večjo fleksibilnost pri poznejši uporabi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Možnost obojestranske priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kabelsko zaščitno cev in tesnilo za kabel)
- Preprosta montaža v opaz prek zato predvidene odprtine, pritrditev z žebli



## Obseg dobave:

- 2 tlačno zatesnjena slepa pokrova

## Mere:

- Dimenzije okvirja 1 x 1 paketna razporeditev: 340 x 340 mm
- Dimenzije okvirja 1 x 4 paketna razporeditev: 970 x 340 mm
- Najmanjša debelina stene: 140 mm

## Lastnosti:

- certifikat FHRK

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz TPE
- Obdelovalna prirobnica: ABS

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

Debelina stene  
(mm): 500

# SLIKE

