

Večlinijski komplet za investitorje

Za stavbe brez kleti

MSH Basic FUBO BHP10m

Št. artikla: 3030300157, GTIN: 4052487220408



- **Primerno za uporabo pri vseh običajnih kombinacijah plinskega in hišnega kabla**
- **Sistem praznih cevi, preizkušen na tesnjenje**

Za skupno uvedbo in zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov (elektrika, voda, telekomunikacije, plin).



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov prek napeljevanja
- Neprekinjena cevna povezava do glavnih oskrbovalnih vodov na meji zemljišča
- Vsi vodi so napeljani in zatesnjeni ločeno
- Zaporedje posameznih linij je fleksibilno



Obseg dobave:

- Osnovni del za 4 linije
- Višinsko nastavljivi mehanizem z vodno zaporo
- Univerzalni zaključni čep za plin ABG63/70/78 1x32/40/50
- Tesnilni vložek MSH Basic MBK R4
- 1 tesnilni element linije za pitno vodo SDW 1x32/40/50
- 1 tesnilni element linije za elektriko SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Tesnilni element linije za komunikacijo SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Montažna garnitura za plin Schuck + RMA vklj. Zapiranje neuporabljenih linij MBHP DN25 D0
- 2 kosa čepov za manšete MS 78 - U 1/24-52
- 1 kos čepa za manšete MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 za strokovno področje telekomunikacij
- 1 kos čepa za manšete MS78 D0 za slepi pokrov
- 1 kos čepa za manšeto MS 78 - D/0 (slepa zatesnitev)
- 1 tuba maziva

Lastnosti:

- certifikat DVGW
- Spremenljivo prilagajanje višine glede na nivo dokončanega tlaka

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601

LASTNOSTI

Dolžina cevi (m): 10.0

Enota pakiranja: 4

SLIKE

