

Tesnilna blazina

S samodejno napihljivim sistemom

OKT32 Set12

Št. artikla: 3030315793, GTIN: 4052487225250



- **Patentirana tehnologija za zelo hitro končno namestitev**
- **Vgradnja brez orodja – brez polnilne naprave ali plinskih bombic**
- **Veliko možnosti za prilagajanje glede na različne oblike in premere vodnikov**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za zatesnitev kablov v izvrtinah ali cevni uvodnicah. Primerno za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.

DEJSTVA

Prednosti:

- Idealno za ozke in omejene prostore
- Optimalno za začasno zatesnitev, npr. zatesnitev elektrike na gradbišču
- Brez cevi za polnjenje in tudi brez odprtine v tesnilni blazini
- Večkratna hišna uvodnica s tesnilom v obliki zvezde OKT CR (pribor)
- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Mazivo

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Aluminijasta ploščica, polietilen in poliester
- Tesnilni trak: butil

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar

LASTNOSTI

| | |
|--|-------|
| Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm): | 25-28 |
| Število kablov/medij: | 1 |
| Primerno za Ø voda za medij (mm): | 5-17 |
| Enota pakiranja: | 12 |

SLIKE

