

# Tesnilna blazina

## S samodejno napihljivim sistemom

### OKT50 Set12

Št. artikla: 3030315796, GTIN: 4052487225274



- **Patentirana tehnologija za zelo hitro končno namestitev**
- **Vgradnja brez orodja – brez polnilne naprave ali plinskih bombic**
- **Veliko možnosti za prilagajanje glede na različne oblike in premere vodnikov**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za zatesnitev kablov v izvrtinah ali cevni uvodnicah. Primerno za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Idealno za ozke in omejene prostore
- Optimalno za začasno zatesnitev, npr. zatesnitev elektrike na gradbišču
- Brez cevi za polnjenje in tudi brez odprtine v tesnilni blazini
- Večkratna hišna uvodnica s tesnilom v obliki zvezde OKT CR (pribor)
- Dobavljivo iz zaloge

### Obseg dobave:

- Mazivo

### Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Aluminijasta ploščica, polietilen in poliester
- Tesnilni trak: butil

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	40-48
Število kablov/medij:	1
Primerno za Ø voda za medij (mm):	7-30
Enota pakiranja:	12

## SLIKE

