Tesnilna blazina

S samodejno napihljivim sistemom

OKT160 Set8

Št. artikla: 3030315806, GTIN: 4052487225328

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

- **Patentirana tehnologija za zelo hitro končno namestitev**
- **Vgradnja brez orodja – brez polnilne naprave ali plinskih bombic**
- **Veliko možnosti za prilagajanje glede na različne oblike in premere vodnikov**

Za zatesnitev kablov v izvrtinah ali cevnih uvodnicah. Primerno za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.

DEJSTVA

Prednosti:

- Idealno za ozke in omejene prostore
- Optimalno za začasno zatesnitev, npr. zatesnitev elektrike na gradbišču
- Brez cevi za polnjenje in tudi brez odprtine v tesnilni blazini
- Večkratna hišna uvodnica s tesnilom v obliki zvezde OKT CR (pribor)
- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Mazivo

Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Aluminijasta ploščica, polietilen in poliester
- Tesnilni trak: butil

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar

LASTNOSTI

Ø_n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	110-135
Število kablov/medij:	1
Primerno za Ø voda za medij (mm):	14-99
Vsebina (Kos):	8

SLIKE







Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de