

Gumi tesnilo po meri

za mikrocevi in prazne cevi

HRD150 4x50 b60 A2/EPDM55

Št. artikla: 2703270009, GTIN: 4052487185288

Gumijasto tesnilo po meri v zaprti izvedbi za zatesnitev mikrocevi in praznih cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- v kombinaciji s prilagodilnim obročem za vstavev v uvodnico HSI150
- visoka gostota zapolnjenosti
- dodatno z zapiralnimi čepi za nezasedene odprtine

Obseg dobave:

- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 60 mm
- Pritisni plošči: 5 mm
- za izvrtine/cevne uvodnice s premerom 150 mm



Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L), možnost V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Premer prehodov: 4
Ø_z cevi za medij (mm): 50

SLIKE

