

# Univerzalna cevna uvodnica

## za vse vrste sten

### UFR300/250

Št. artikla: 2800030250, GTIN: 4052487154055



- **Obdelovalna prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov, modificiranih z umetno maso**
- **Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton**

S kombinacijo povezovalne prirobnice in 3-robne tesnila omogoča zatesnitev za vse vrste sten.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nizka teža
- Preprosta vgradnja v opaz
- Možna prilagoditev dolžine na kraju samem
- Možna uporaba za vse vrste sten, tudi za konstrukcije z elementi

### Obseg dobave:

- 2 slepa pokrova



## Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Ni lomljivo, stabilna oblika
- Pripravljeno za vgradnjo

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Cev: PVC-U
- Obdelovalna prirobnica: ABS
- 3-robna tesnila: EPDM
- Slep pokrov: PE

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

## LASTNOSTI

D1 (mm):	300
D2 (mm):	316
D4 (mm):	436
D3 (mm):	472
Dolžina (mm):	250
Enota pakiranja:	1

## SLIKE

