

# Univerzalna cevna uvodnica za vse vrste sten

## UFR150/200

Št. artikla: 3030300251, GTIN: 4052487221245



- **Obdelovalna prirobnica je primerna tudi za nanašanje debelih bitumenskih premazov, modificiranih z umetno maso**
- **Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton**

S kombinacijo povezovalne prirobnice in 3-robne tesnila omogoča zatesnitev za vse vrste sten.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nizka teža
- Preprosta vgradnja v opaž
- Možna prilagoditev dolžine na kraju samem
- Možna uporaba za vse vrste sten, tudi za konstrukcije z elementi

### Obseg dobave:

- 2 slepa pokrova

### Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Ni lomljivo, stabilna oblika
- Pripravljeno za vgradnjo



## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Cev: PVC-U
- Obdelovalna prirobnica: ABS
- 3-robna tesnila: EPDM
- Slepi pokrov: PE

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

## LASTNOSTI

D1 (mm):	150
D2 (mm):	162
D4 (mm):	260
D3 (mm):	282
Dolžina (mm):	200
Enota pakiranja:	5

## SLIKE

