

Membranski vbrizgovalni sistem za stavbe s kletjo

MIS40D 1x9-12 BL1300 Set10

Št. artikla: 3030391737, GTIN: 4052487230698



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za izvrtine v najpogostejše uporabljene vrste sten**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**
- **Blaga zatesnitev vodov za medije s tesnilnimi robovi**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za zanesljivo zatesnitev kablov s steklenimi vlakni in telekomunikacijskih vodov.

DEJSTVA

Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533

Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja:
- 10 kosov MIS40
- 10 kosov zaključnih stenskih elementov
- 10 kosov 2-komponentne smole RESINATOR, 150 ml
- 1 kos hitrovpnenjalne naprave MIS 40-SVS

Mere:

- Za izvrtine s Øn: od 40 do 50 mm

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Prirobnica in ležišče: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Tesnilni trak: butil
- Cev: PVC-U
- Zaključni stenski element: polikarbonat »negorljivo«
- Hitrovpenjalna naprava: ABS

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

LASTNOSTI

Število kablov/medij:	1
Primerno za Ø voda za medij (mm):	9 - 12
Dolžina (mm):	1300
Debelina stene (mm):	900 - 1.200

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo



Hitrovpeljalna naprava