

# Membranski vbrizgovalni sistem

Za stavbe s kletjo ali brez kleti

## MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10

Št. artikla: 3030380184, GTIN: 4052487229715



- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za poševne izvrtine skozi tla ali steno**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**
- **Blaga zatesnitev vodov za medije s tesnilnimi robovi**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Primerno za poševni uvod skozi steno ali talno ploščo.

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533
- Različne možnosti uporabe z več vnaprej sestavljenimi tesnilnimi vložki

### Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja:
- 10 kosov MIS 60S
- 10 kosov zaključnih stenskih rozet (samo pri različici z elektriko)
- 10 kosov 2-komponentne smole iM3000
- 10 kosov 2-komponentne smole RESINATOR, 150 ml
- 1 kos hitrovpeljne naprave MIS 60-SVS

## Mere:

- Za izvrtine Ø: od 62 do 65 mm
- Dolžina: 1300 mm

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Prirobnica, tesnilni vložek, nasprotno ležišče in adapter: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Zaključna stenska rozeta: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni stenski element: polikarbonat »negorljivo«
- Hitrovpeljna naprava: ABS


## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

## LASTNOSTI

Število kablov/medij:	1
Primerno za Ø voda za medij (mm):	24 - 30
Dolžina (mm):	1300
Debelina stene (mm):	200 - 1.200


## SLIKE



## POTREBNA JE OPREMA



Pištola za kartušo



Hitrovpjenjalna naprava