

# Prirobnica iz umetne mase

Za naknadno vgradnjo z vložki in vijaki

## HSI90 DFK OB

Št. artikla: 3030572403, GTIN: 4052487247313



- z vgrajeno vodno tehtnico
- Preizkušena rešitev za uporabo pri kompozitnih sistemih za svež beton

Za naknadno vgradnjo z zidnimi vložki na izvrtine oz. za pritrditev na ohišja. Omogoča plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ter kableske zaščitne cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Možnost priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kablesko zaščitno cev ali tesnilo za kabel)
- Možnost vgradnje na stene zabojnikov
- Površinska zatesnitev z ujemanjem oblike

### Obseg dobave:

- Pritrdilni elementi s tesnilnim obročem
- 1 površinsko tesnilo debeline 6 mm

## Mere:

- Dolžina x širina: 185 x 185 mm
- Priporočena razdalja med osmi izvrtin: 200 mm
- Največji premer izvrtine: 100 mm
- Postavitev pred steno, vključno s površinskim tesnilom: 40 mm

## Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E in W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

## Material:

- Prirobnica: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Površinsko tesnilo: EPDM
- Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,0 bar

## POTREBNA JE OPREMA



Tesnilna masa EGO