

# Multi-entreprenörspaket för byggnader utan källare

## MSH Basic FUBO BHP6m

Artikelnr: 3030476102, GTIN: 4052487241052



- **lämplig för användning på alla vanliga husgenomföringskombinationer för gas**

- **trycktäthetskontrollerat tomrörssystem**
- **enkel montering av ångspärren över klisterfläns**

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Tätning av alla matningsledningar via en införing
- genomgående skyddsrårsanslutning fram till huvudförsörjningsledningarna vid tomtgränsen möjligt
- alla enheter dras separat
- de enskilda förgreningarna kan placeras flexibelt



## Leveransomfattning:

- 1 st. grundkropp för fyra förgreningar inkl. klisterfläns
- uppställningsanordning som kan ställas in i höjled inklusive fläns för vattenbarriär
- 4 st. spiralslang 14078 inklusive mantelrör och uppdragen 3-ribbad gummipackning
- Tätningsinsats MSH Basic MBK R4
- 1 st. sektionstättningselement dricksvatten SDW 1x32/40/50
- 1 st. sektionstättningselement ström SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Sektionstättningselement kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- 1 st. blindtättningselement SD0
- 2 st. hylsstopp MS78U 1x24-52 för el och vatten
- 1 st. hylsstopp MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 för telekommunikation
- 1 st. hylsstopp MS78 D0 för blindlås
- 1 smörjmedelstub

## Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet
- Fläns 50 mm runtom för anslutning till ångspärren

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

## EGENSKAPER

Slanglängd (m): 6.0

Förpackningsenhet: 1

## BILDER

