

# Genomföringsråkomponent för byggnader utan källare

## ESH Basic FUBO SR1 EBT

Artikelnr: 3030473606, GTIN: 4052487241212



- variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet
- enkel montering av ångspärren över klisterfläns

För dragning och tätning av matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation eller gas) genom basplattan. Kompletteras med separat spiralslangsystem, tätningsinsats och sektionstätningselement.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- genomgående skyddsrårsanslutning fram till huvudförsörjningsledningarna vid tomtgränsen möjligt
- de enskilda ramsegmenten kan klickas in i varandra

### Leveransomfattning:

- 1 st. råkomponent med uppställningsanordning

### Mått:

- Bredd: 222 mm
- Längd: 222 mm
- Höjd: 270 mm



## Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- kompletteras med flexibelt spiralslangsystem

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Inbyggnadsdel: ABS
- Uppställningsanordning: St37

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Spiralslangsystem



Tätningssats för obearbetad  
komponent