

Tätningsinsats för obearbetad komponent

Placering i rad

MSH Basic MBK SR2

Artikelnr: 3030484332, GTIN: 4052487242943



- **Omgivande slät yta för optimal inarbetning i det färdigtillverkade golvet**

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas), i byggnader utan källare, för montering i grundkroppen MSH Basic FUBO EBT SR2. MSH Basic MBK SR2 kompletteras med ett sektionstättningselement som säljs separat.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Tätning av alla matningsledningar via en införing
- alla sektioner tätas separat
- de enskilda förgreningarna kan placeras flexibelt

Leveransomfattning:

- 1 st. tätningssats

Mått:

- Bredd: 258 mm
- Längd: 135 mm
- Höjd: 283 mm



Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- kompletteras med sektionstättningselement

Material:

- Förankringsplatta: glasfiberförstärkt polyamid
- Rör: glasfiberförstärkt polyamid med TPE
- Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601