

Membraninjekteringssystem


för byggnader med eller utan källare

2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Artikelnr: 3030477964, GTIN: 4052487242905



- **Kontrollerat utsläpp av RESINATOR-harts tack vare beprövat membraninsprutningssystem**
- **Verktøysfri montering med RESINATOR-dubbelspruta**
- **Horisontell eller lutande installation upp till 45° lutning**



För tillförlitlig tätning av glasfiberkabeln.

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Tätning i alla vanliga väggtyper (DIN 18533/WU-betong)
- Minimal mängd RESINATOR-harts tack vare den självhäftande kragen
- Liten borrhål diameter Øi 25 mm
- Snabb montering på några minuter

Leveransomfattning:

- 1 St. 2LINE MIS25
- 1 St. RESINATOR-dubbelspruta, 25 ml
- 1 st. väggavslutselement

Mått:

- Tillämpningsområde: 1 glasfibrkabel med Øa 6 - 13 mm
- för borrhinar Øi: 25 mm
- för vägg tjocklekar från 150 mm

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2
- 1 Glasfibrkablur med Øa 6 - 13 mm

Material:

- Membranhylsa: TPE
- Foliefläns: laminerad folie av aluminium och plast med butylgummi
- Vägglutselement: PCFR

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Antal kablar/medium: 1
lämpligt för medielednings-Ø
(mm): 6-13 MM

BILDER

