

# Plastspiralslang

för system för kabelgenomföring

## Hateflex14090/20000

Artikelnr: 3030590138, GTIN: 4052487247627



- **Flexibel plastspiralslang (topptryckstålighet 745 N)**
- **Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring (2,5 bar utvändigt tryck).**



Flexibel, mycket stabil plastspiralslang. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.

Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- hylsfri tomrörsledning upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas
- Slät insida för skonsam kabeldragning

### Leveransomfattning:

- Levereras hoprullad i längder om 25 m (speciallängder i steg om 0,5 m kan levereras)
- inkl. kåpa

## Mått:

- Øi: 91 mm ± 1 mm
- Øa: 104 mm ± 1 mm

## Egenskaper:

- Topptryckstålighet: 450 N
- Glidfriktionskoefficient insida: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Vikt: 4000 g/m
- Glidfriktionskoefficient insida: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Dragningsstemperatur: +5–50 °C
- Väder- och UV-beständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig

## Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

# EGENSKAPER

Längd (m): 20.0

## BILDER

