

Membraninjekteringssystem

för byggnader med källare

MIS60D E BL1300 SET1

Artikelnr: 3030453449, GTIN: 4052487240017



- **Universal-husinföring med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**
- **tätningssläppar ger skonsam tätning av medialedningarna**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För befintliga byggnader med källare för tillförlitlig tätning av standardvattenledningar.

FAKTA

Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- variabel förläggning med olika tätningsinsatser

Leveransomfattning:

- 10 st. MIS 60D inklusive förmonterad tätningsinsats
- 10 st. väggavslutselement (endast med kommunikationsvariant)
- 10 st. väggavslutsrosetter (endast med strömvariant)
- 10 st. 2-komponentsharts Resinator, 150 ml



Mått:

- för kärnbörningar \varnothing : 62–65 mm
- för väggdjocklekar: mellan 200 och 1 200 mm

Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E och W2.1-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Material:

- Fläns, tätningsinsats, motverkande lager och adapter. EPDM
- Tätningsband: Butyl
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Vägglutsrosett: PE
- Rör: PVC-U
- Vägglutsselement: flamsäker polykarbonat

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar
- radontät

EGENSKAPER


Antal kablar/medium:

1
1
1
3
4

lämpligt för medielednings- \varnothing
(mm):

24-30
18-24
12-18
6-12
10
5-7

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Patronpistol



Snabbspänningsanordning