

# Tätningsinsats

med hylsmetod för släta kabelskyddsrör

## HSI150 MA168 GR

Artikelnr: 2126010000, GTIN: 4052487058292



- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettsystem med återflödesspärr och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. För anslutning av släta kabelskyddsrör. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsröret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

### Leveransomfattning:

- Manschett med spännband

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsrörsanslutning  $D_y=160$  mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet



## Material:

- Tätningssats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4

## Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

## EGENSKAPER

Rör-Ø (mm): 168  
Mediarör-Ø<sub>a</sub> (mm): 150-172

## BILDER

