

# Yttre tätningselement, modul 8

för multigenomföring för fjärrvärme i byggnader, grundutförande 1

## ESH PolySafe M8

Artikelnr: 2900300600, GTIN: 4052487130134



- med membraninjekteringssystem för borrhåll i de vanligaste väggtyperna
- kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang

Yttre tätningselement för ESH Basic - GV 1 med membraninjekteringssystem för tätning av byggnader med underliggande källare i de vanligaste väggtyperna för användning i kärnboringar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs

### Leveransomfattning:

- Yttre tätningselement, modul 8
- 1 st. kompensationsrör
- 2 st. förvridningsskydd
- 2 st. rampluggar SXR 10 x 80

### Mått:

- för kärnboringar: Øi 99–103 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Fläns, motverkande lager och membranslang: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Tätningsband: Butyl

## TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningsinsats för råkomponent



2-komponentharts M3000



Patronpistol



Snabbspänningsanordning MIS