

Tätningssats

för vågiga kabelskydds- och medierör

1610200110



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **patenterad klämringsteknik ger ett jämnt kontakttryck och förhindrar deformationer**

För tätning av korrugerade kabelskydds- och medierör. De klämringar som finns i den korrugerade profilen förhindrar deformationer och skador på det korrugerade röret, och ger samtidigt ett enhetligt kontakttryck för presstätningen. Den medföljande ISO-ringen används för att centrera det korrugerade röret på byggnadens insida och ger en ren väggavslutning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Leveransomfattning:

- Presstätning i standardutförande HSD
- Clipsring(ar) av rostfritt stål
- ISO-ring, delad

Mått:

- Tätningsområde: 40, 60 eller 80 mm (beroende på det korrugerade röret)

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- Clipsringarna tillverkas enligt profilen för den aktuella tillverkaren av korrugerade rör



Tillämpningar:

- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Material:

- alla metalledar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummitätning: EPDM
- ISO-ring: Styrodur (XPS)

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnbörning Ø_i</sub>
(mm):

200

:

192,10
€

BILDER

