

# Membraninjekteringssystem

för byggnader med eller utan källare

## MIS90S 1x24-40+3x7-13+2x5-8 SET

Artikelnr: 2900200520, GTIN: 4052487130912



- **Universalhusinföring med membraninjekteringssystem för vinklade borrhåll genom golv eller vägg**
- **samtidig tätning för områdena el och kommunikation**
- **kontrollerat hartsflöde med slitsad membranslang**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Lämpad för vinklade genomföringar genom väggen eller golvplattan. För tillförlitlig tätning av alla vatten- och telekommunikationsledningar utan extra krympning via en tätningsmanschett.

## FAKTA

### Fördelar:

- Snabb montering på några minuter
- Ingen återställning av källartätningen enligt DIN 18533 krävs
- Flexibilitet tack vare tätningsmanschett med segmentringsteknik

### Leveransomfattning:

- MIS 90S inklusive förmonterade manchettpluggar
- Avslutningsplugg

## Mått:

- för kärnbörningar Øi: 92–102 mm
- Konstruktionslängd: 1 300 mm

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- fläns, motverkande lager, manschettplugg, membranslang: EPDM
- Slang för hartspåfyllning: PE
- Rör: PVC-U
- Avslutningsplugg: ZK/NBR (butadien/akrylnitrilgummi)
- Spännband i rostfritt stål: V2A (AISI 304L)

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## EGENSKAPER

Totalt antal kablar/medier:	6
	1
Antal kablar/medium:	3
	2
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	24 - 40
	7 - 13
	5 - 8
Konstruktionslängd (mm):	1300
Vägg tjocklek (mm):	200 - 1.200

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



2-komponentharts M3000



Patronpistol



Snabbspänningsanordning