

Tätningssinsats

med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsror

HSI90 MA90 WR

Artikelnr: 2206040025, GTIN: 4052487124997



- mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra
- Bajonettsystem med återflödesspär och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)
- patenterad klämringsteknik

För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI90. För anslutning av korrugerade kabelskyddsror. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssinsatserna och skyddsroret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

Leveransomfattning:

- Hylsa med spännband
- Clipsringar

Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Klämringar: Rostfritt stål

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

Rör-Ø: 90
(mm):
Tillverkare: Fränkische Rohrwerke
Typ: KABUFLEX

BILDER

