Tätningsinsats

med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsrör

2206040025

- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettsystem med återflödesspärr och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**
- **patenterad klämringsteknik**

För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI90. För anslutning av korrugerade kabelskyddsrör. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningsinsatserna och skyddsröret.

Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

Leveransomfattning:

- Hylsa med spännband
- Clipsringar

Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Klämringar: Rostfritt stål

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

:	113,30 €
Tillverkare:	Fränkische Rohrwerke

BILDER



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de