

Tätningsinsats

med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsrör

HSI90 MA110 WR

Artikelnr: 2206040029, GTIN: 4052487125000



- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettsystem med återflödesspärr och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**
- **patenterad klämringsteknik**

För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI90. För anslutning av korrugerade kabelskyddsrör. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsroret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

Leveransomfattning:

- Hylsa med spännband
- Clipsringar

Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Klämringar: Rostfritt stål

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

Rör-Ø 110
(mm):
Tillverkare: Fränkische Rohrwerke
Typ: KABUFLEX

BILDER

