

# Tätningsinsats

med hylsmetod för korrugerade kabelskyddsrör

## HSI90 MA110 WR

Artikelnr: 2206040029, GTIN: 4052487125000



- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettsystem med återflödesspärr och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**
- **patenterad klämringsteknik**

För användning med insatsram och aluminiumfläns HSI90. För anslutning av korrugerade kabelskyddsrör. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsroret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

### Leveransomfattning:

- Hylsa med spännband
- Clipsringar

## Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4
- Klämringar: Rostfritt stål

## Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

## EGENSKAPER

Rör-Ø                    110  
(mm):  
Tillverkare:    Fränkische Rohrwerke  
Typ:                KABUFLEX

## BILDER

