

Plastspiralslang

för system för kabelgenomföring

Hateflex14090/10000B

Artikelnr: 3030366913, GTIN: 4052487233248



- **Flexibel plastspiralslang (topptryckstålighet 745 N)**
- **Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring (2,5 bar utvändigt tryck).**



Bilden kan avvika från den valda produkten

Flexibel, mycket stabil plastspiralslang. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.

FAKTA

Fördelar:

- hylsfri tomrörsledning upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas
- Slät insida för skonsam kabeldragning

Leveransomfattning:

- Levereras hoprullad i längder om 25 m (speciallängder i steg om 0,5 m kan levereras)

Mått:

- Øi: 91 mm ± 1 mm
- Øa: 104 mm ± 1 mm

Egenskaper:

- Topptryckstålighet: 745 N
- Glidfriktionskoefficient insida: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Minsta böjningsradie: 400 mm
- Dragningsstemperatur: +5 °C till +50 °C
- Dragningsstemperatur: +5-50 °C
- Väder- och UV-beständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig

Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

EGENSKAPER

Längd (m): 10.0

BILDER

