

# Spiralslang

Anslutning av ADS 100 – FUBO – E

## Hateflex14110/xB



- trycktätt flexibelt tomrörssystem (2,5 bar yttre tryck) med slät insida för skonsam kabeldragning

Hateflex-spiralslangen är en flexibel, mycket stabil kabelskyddsslang med slät insida för skonsam kabeldragning. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- hög mekanisk belastbarhet och flexibilitet
- hylsfri tomrörsledning upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas

### Leveransomfattning:

- Levereras hoprullad i längder om 25 m (speciallängder i steg om 0,5 m kan levereras)

### Mått:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

## Egenskaper:

- nötningsbeständig
- formstabil och böjfast
- väderbeständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig
- beständig mot flera kemikalier
- Dragnings temperatur: +5–50 °C

## Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar