

Enkel vinklad insatsram

för ingjutning i betong

HSI150 1xZ K S_°/X



- Trycktäthet mot betong med påsprutad 3-ribbad gummipackning
- dubbelsidig kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket

För kabelgenomföringar i vinklat utförande i alla riktningar. Ger en optimal böjradie vid införing och tätning av kablar samt vid anslutning av kabelskyddsror.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- levereras monteringsfärdigt för formsättningsnära installation
- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning)
- Paketleverans från fabrik möjligt (enkelradig)
- Kabelgenomföring i en vinkel på 30°/45°

Leveransomfattning:

- Styroporkil
- Fästramar
- Trycktätt blindlock



Mått:

- Centrumavstånd: 210 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- Varning! Tack vare speciallösningen med vinklad genomföring underskrids eventuellt föreskrivna minsta vägg tjocklek för vattentäta betongväggar.
- principiellt rekommenderas användning av en dubbel vinklad insatsram (beroende av vägg tjocklek).

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Fästramar: Stål St 37
- Styroporkil

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät