

Plastfläns

för pluggning i efterhand

HSI150 DFK

Artikelnr: 2118010020, GTIN: 4052487156264



- med inbyggt vattenpass
- beprövad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong

För pluggning i efterhand via kärnborrningar eller fastskruvning på byggnader. Möjliggör gas- och vattentäta anslutningar av systemtätningar för kabel- eller kabelskyddsror.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning)
- Montering på containerväggar möjligt
- formpressad yttätning

Leveransomfattning:

- Fästelement inklusive tätningsring
- Yttätning, 6 mm tjock

Mått:

- Längd × bredd: 235 × 235 mm
- Rekommenderat centrumavstånd för kärnborrningar: 250 mm
- Kärnborrningar max-Ø: 150 mm
- Väggens konstruktion inklusive yttätning: 63 mm

Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E och W2.1-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Material:

- Fläns: glasfiberförstärkt polyamid
- Yttätning: EPDM
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningssmassa EGO