

# Universalväggenomföring

## utan anläggningskant

### UDM150

Artikelnr: 3030300204, GTIN: 4052487220774



- med inbyggd belägningsfläns
- ingen ändring av flödesriktningen
- trycktät efter betonggjutning

Genomflödesoptimerad väggenomföring - förebygger avlagringar och stillastående vatten i system för avloppsvatten. Gör det möjligt att anpassa vanliga KG (2000)-rör som finns i handeln direkt på byggsplatsen till väggenomföringar som är anpassade till väggdjockeyn tack vare ett särskilt konstruktionssätt. Kan även levereras förtillverkad efter väggdjockey som tillval.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- kan anpassas efter väggdjockeyn lokalt eller levereras utifrån väggdjockeyn
- Enkel och snabb montering
- optimalt för lagerhållning

### Leveransomfattning:

- Hylsor: Hylsor av gummi, spännband, hylsskydd med belägningsfläns och blindplugg som ska slås in, lamellpluggar (förmonterade)
- Sats: Hylsor av gummi, spännband, hylsskydd med belägningsfläns och blindplugg som ska slås in, lamellpluggar och KG (2000)-rör (förmonterade och redo för montering)



## Mått:

- DN 110: Minsta vägg tjocklek 200 mm
- DN 150: Minsta vägg tjocklek 240 mm

## Egenskaper:

- för formsättningsnära installation
- installationfärdigt tillsluten
- finns för KG- och KG 2000-rör DN 110 och DN 160

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Gummihylsa: EPDM
- Manschettlock: ABS
- Spännband: Stål St sn (W1)
- Lamellplugg: PE
- KG-rör: PVC-U/KG 2000-rör: PP

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## Prövningar/standarder:

- KG 2000-rör enligt DIN EN 14758
- KG-rör enligt DIN EN 13476-2

# EGENSKAPER

Nominell bredd KG-rör:	DN 150
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	160 mm
Förpackningsenhet:	15

## BILDER

