

Specialanpassad presstätning med segmentringteknik

HRD150/160 SGI b60



- **individuell tillverkning enligt kravprofil**
- **Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats**
- **Formpressad anslutning till bajonett, och därmed inbyggt skydd mot bortdragning**
- **även lämplig för tätning av TRI-DELTA-kablar**



Bilden kan avvika från den valda produkten

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar, samt olika kabelförläggningar som ofta återkommer. Separat tätning med segmentringsteknik möjliggör anpassning till kabeldiametern på plats. På så sätt kan flera separata tätningar ersättas med en universaltätning.

FAKTA

Fördelar:

- tomma öppningar försedda med blindpluggar vid leverans
- delad tätning för eftermontering

Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Smörjmedelsstift
- Minsta kvantitet: 25 st.



Mått:

- Tätningsområde: 60 mm
- Pressplattor: 5 mm
- Ytterdiameter: 150/160 mm

Egenskaper:

- Minsta kvantitet: 25 st.

Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

BILDER

