

Yttre tätningselement modul 6

för multigenomföring i byggnader MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6

Artikelnr: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **Optisk installationssäkerhet med inbyggd kontrollöppning**

Yttertätningselement för komplettering av multigenomföring för byggnad PolySafe i kärnboringar vid dubbel-/väggelement. Med ett tätningsområde på 90 mm tätar modul 6 både betonggjutformen på dubbel-/väggelementet och den färska betongen. Detta motverkar att stigande vatten i området mellan väggelement och färsk betong hamnar i kärnboringen.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- hög säkerhet med ett tätningsområde på 90 mm
- Kan kombineras med MSH PolySafe M2

Mått:

- passar för kärnboring/foderrör Øi: 199–203 mm
- Tätningsområde: 90 mm
- Instickningsdjup: 115 mm

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- glasfiberförestärkt polyamid/EPDM/rostfritt stål V2A (AISI 304L)

EGENSKAPER

Artikel: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

BILDER

