

Tätningsinsats för råkomponent för byggnader med källare

ESH PolySafe GV1

Artikelnr: 1910000000, GTIN: 4052487162821



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet**
tack vare inbyggd kontrollöppning

Gas- och vattentät husgenomföring med inre tätning i 40 mm tätningsområde för byggnader med källare för områdena gas, vatten, el eller telekommunikation för installation i kärnborrningar eller foderrör. Den utvändiga tätningen kan väljas fritt via ett modulsystem beroende på väggtypen.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Enkel och snabb montering
- modulbaserad konstruktion beroende på väggtyp
- genomgående skyddsrårsanslutning möjligt

Leveransomfattning:

- 8-kantigt inre tätningsselement med mantelrör DN 75
- 2 st. självborrande skruvar M8x45 för sektionstätning

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm
- Kärnborrning/foderrör: Øi 99–103 mm
- Mantelrör Øa: 75 mm, 600 mm lång
- maximal vägg tjocklek: 500 mm (speciallängder på förfrågan)



Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- kompletteras med gasarmatur eller sektionstättningselement och yttermodul

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Främre platta: glasfiberförstärkt polyamid
- Gummi: EPDM
- Mantelrör: PVC-U
- Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar
- radontät

Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

BILDER

