

Pådybelmanschett

med segmentringar

ADM150 75/90/110

Artikelnr: 1400060150, GTIN: 4052487127530



- Absorbering av radiella och axiella rörelser
- Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats

För pluggning av kärnborrningar, öppningar eller foderrör på väggar eller före ursparningar i plåthöljen. Beroende på systemet inkorporeras den befintliga källartätningen fackmannamässigt utan omständlig efterbearbetning. Samtidigt tätas samma komponent direkt det genomförda mediaröret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Flexibel anslutning av rör till kärnborrningar/öppningar eller ursparningar.

Leveransomfattning:

- Fästelement inklusive tätningsring

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Tätningsmanschett: EPDM
- Pluggningsring: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Spännband: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Fästelement: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

lämpligt för medielednings-Ø 75/90/110
(mm):
Foderrör/kärnborrning Ø_i (mm): 150

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningsmassa EGO