

Standard-ringtätning med segmentringteknik

HRD100 SG 2x9-17+4x5-15 b40 A2/EPDM

Artikelnr: 3030474668, GTIN: 4052487241274



- **Segmentringsteknik för anpassning till tre eller fem olika rördiametrar på plats**

För tätning av vattenledning eller ström- och kommunikationsledningar i kärnboringar eller höljen. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- tomma öppningar försedda med blindpluggar vid leverans
- delad tätning för eftermontering
- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Blindplugg
- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätningssområde: 40 mm
- Pressplattor: 5 mm



Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- Vattenexponeringsklass DIN 18533: W1-E, W2.1-E och W2.2-E
- Vattentät betong exponeringsklass 1 och 2

Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) på förfrågan)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnborring \varnothing_i (mm):	100
Totalt antal kablar/medier:	6
Genomföringar:	2 4
Mediarör- \varnothing_a (mm):	9-17 5-15

BILDER

