

Enkel insatsram med belägningsfläns

för ingjutning i betong


HSI150 1x1 K AF/140

Artikelnr: 2102070000, GTIN: 4052487219464



- **Belägningsfläns** för beläggning med plastmodifierad bitumen
- **beprovad lösning** för användning i tätningssystem för nygjuten betong
- **Paketordning** 1x1 eller 1x4
- **Kvalitetsmärkning:** Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket

För enkelsidiga gas- och vattentäta anslutningar av systemtätningar för kablar eller kabelskyddsrör och stor flexibilitet vid senare användning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsrörsanslutning och kabeltätning)
- enkel montering i gjutform tack vare avsedda hål för fastsättning

Leveransomfattning:

- Trycktätt blindlock



Mått:

- Rammått 1x1 Paketordning: 340 × 340 mm
- Rammått 1x4 Paketordning: 970 × 340 mm
- Minsta väggdjocklek: 100 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Beläggingsfläns: ABS

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

EGENSKAPER

Väggdjocklek
(mm): 140

BILDER

