

Dubbel insatsram med beläggningsfläns

för ingjutning i betong


HSI150 1x1 K2 AF/300

Artikelnr: 2102070014, GTIN: 4052487219600



- **Beläggningsfläns för beläggning med plastmodifierad bitumen**
- **beprovad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong**
- **Paketordning 1x1 eller 1x4**
- **dubbelsidig kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**

För dubbelsidiga gas- och vattentäta anslutningar av systemtätningar för kablar eller kabelskyddsror och stor flexibilitet vid senare användning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning) på båda sidor
- enkel montering i gjutform tack vare avsedda hål för fastsättning



Leveransomfattning:

- 2 trycktäta blindlock

Mått:

- Rammått 1x1 Paketordning: 340 × 340 mm
- Rammått 1x4 Paketordning: 970 × 340 mm
- Minsta väggjocklek: 140 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Beläggning: ABS

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

EGENSKAPER

Väggjocklek
(mm): 300

BILDER

