

# Dubbel insatsram med belägningsfläns

## för ingjutning i betong

### HSI150 1x1 K2 AF/240

Artikelnr: 2102070012, GTIN: 4052487219587



- **Belägningsfläns för beläggning med plastmodifierad bitumen**
- **beprövad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong**
- **Paketordning 1x1 eller 1x4**
- **dubbelsidig kvalitetsmärkning: Täthet från fabrik. Kontrollmöjlighet vid oavsiktligt eller obehörigt öppnande av blindlocket**

För dubbelsidiga gas- och vattentäta anslutningar av systemtätningar för kablar eller kabelskyddsrör och stor flexibilitet vid senare användning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsrörsanslutning och kabeltätning) på båda sidor
- enkel montering i gjutform tack vare avsedda hål för fastsättning



## Leveransomfattning:

- 2 trycktäta blindlock

## Mått:

- Rammått 1x1 Paketordning: 340 × 340 mm
- Rammått 1x4 Paketordning: 970 × 340 mm
- Minsta väggjocklek: 140 mm

## Egenskaper:

- FHRK-certifierad

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i TPE
- Beläggning: fläns: ABS

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar
- radontät

# EGENSKAPER

Väggjocklek  
(mm): 240

# BILDER

