

# Multi-entreprenörspaket

för byggnader utan källare

## MSH Basic FUBO BHP10m

Artikelnr: 3030300157, GTIN: 4052487215213



- **lämplig för användning på alla vanliga husgenomföringskombinationer för gas**
- **trycktäthetskontrollerat tomrörssystem**

För gemensam dragning och tätning av alla matningsledningar (ström, vatten, telekommunikation, gas).



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- Tätning av alla matningsledningar via en införing
- genomgående skyddsrörsanslutning fram till huvudförsörjningsledningarna vid tomtgränsen möjligt
- alla avsnitt leds och tätas avskilda från varandra
- de enskilda förgreningarna kan placeras flexibelt



## Leveransomfattning:

- Grundkropp för fyra förgreningar
- uppställningsanordning som kan ställas in i höjdläget inklusive fläns för vattenbarriär
- 4 st. spiralslang 14078 inklusive mantelrör och uppdragen 3-ribbad gummipackning
- Tätningsinsats MSH Basic MBK R4
- 1 st. sektionstättningselement dricksvatten SDW 1x32/40/50
- 1 st. sektionstättningselement ström SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51
- Sektionstättningselement kommunikation SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13
- Monteringsset gas RMA Schuck+RMA inkl. blindtätning MBHP DN25 D0
- 2 st. manschettpluggar MS 78 – U 1/24-52
- 1 styck hylsstopp MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 för telekommunikation
- 1 styck hylsstopp MS78 D0 för blindstopp
- 1 st. manschettpluggar MS 78 – D/0 (blindtätning)
- 1 smörjmedelstub

## Egenskaper:

- DVGW-certifierad
- variabel höjdanpassning till nivån på det färdiga golvet

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

## Prövningar/standarder:

- DVGW VP 601

# EGENSKAPER

Slanglängd (m): 10.0

Förpackningsenhet: 1

# BILDER

