

Tätningsskudde

med självuppblåsbart system

OKT40 Set12

Artikelnr: 3030315795, GTIN: 4052487225267



- **patenterad teknik för mycket snabb färdiginstallation**
- **komplett montering utan verktyg – inga påfyllningsanordningar eller tryckgaskapslar**
- **mycket anpassningsbar till olika former och diametrar på ledningarna**

För tätning av kablar i kärnboringar eller höljen. Lämplig för tätning av nyinstallerade eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- idealiskt vid begränsat utrymme
- optimal som tillfällig tätning, t.ex. för tätning av byggström
- ingen påfyllningsslang och därmed ingen öppning i tätningsskudden
- Multigenomföring med en tätningssjärna OKT CR (tillbehör)
- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Smörjmedel

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Aluminiumplåtar, polyetylen och polyester
- Tätningsband: Butyl

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_i (mm):	30-37
Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings- \varnothing (mm):	5-21
Förpackningsenhet:	12

BILDER

