

# Tätningsskudde

## med självuppblåsbart system

### OKT160 Set8

Artikelnr: 3030315806, GTIN: 4052487225328



- **patenterad teknik för mycket snabb färdiginstallation**
- **komplett montering utan verktyg – inga påfyllningsanordningar eller tryckgaskapslar**
- **mycket anpassningsbar till olika former och diametrar på ledningarna**

För tätning av kablar i kärnborrhningar eller höljen. Lämplig för tätning av nyinstallerade eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- idealiskt vid begränsat utrymme
- optimal som tillfällig tätning, t.ex. för tätning av byggström
- ingen påfyllningsslang och därmed ingen öppning i tätningsskudden
- Multigenomföring med en tätningssjärna OKT CR (tillbehör)
- kan levereras från lager

### Leveransomfattning:

- Smörjmedel

## Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Aluminiumplåtar, polyetylen och polyester
- Tätningsband: Butyl

## Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring $\varnothing_i$ (mm):	110-135
Antal kablar/medium:	1
lämpligt för medielednings- $\varnothing$ (mm):	14-99
Förpackningsenhet:	8

## BILDER

