

Grundkomponent

Glasfiberöverföringssystem

2LINE G-BOX GBT KS

Artikelnr: 3030354820, GTIN: 4052487234160

För inmontering på alla vanliga vägar (gator, gångbanor eller kundtomter).



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- sabotagesäkert lockförslutning – kan endast öppnas med specialnycklar
- lämplig för användning vid hög trafiklast
- kan ställas in i höjden

Leveransomfattning:

- inklusive lock (plast* eller metall)
- inklusive två st. Trihead-säkerhetsskruvar
- inklusive två st. Täcklock för Trihead-säkerhetsskruvar
- *Standardtext "2LINE G-BOX": specialtext kan beställas på begäran

Mått:

- Total höjd: 480–580 mm
- Lockets mått: 157 x 157 mm
- Höjdinställning: 100 mm

Egenskaper:

- korrosionsbeständig
- Klar för montering i stängt skick
- temperaturbeständig vid varmmontering upp till 240° Celsius
- Dimensioner enligt DIN3581
- totalt skaller- och underhållsfri

Tillämpningar:

- 4 anslutningar för mikrorör i storlekarna 7, 10 och 12 mm
- Införande av 4 glasfiberkabel mellan 0,5 och 8,0 mm är möjligt (tillbehör krävs)

Material:

- Lock gjutgods: EN-GJL-250 (GG25)
- Lock plast: glasfiberförstärkt polyamid (PA-GF)
- Överdel: glasfiberförstärkt polyamid (PA-GF)
- Underdel: ABS
- Skruvar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Prövningar/standarder:

- tillverkat baserat på DIN3580
- Baserat på DVGW VP310-2
- kontrollerad belastning på locket: 20 ton (gjutgods)
- kontrollerad belastning på locket: 12,5 ton (plast)

EGENSKAPER

: KS

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningshus