

Universellt hölje

för alla väggtyper

UFR150/140

Artikelnr: 3030369711, GTIN: 4052487228220



- **Belägningsfläns för beläggning med plastmodifierad bitumen**
- **beprovad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong**

Kombinationen av integrerad patchfläns och 3-ribbad gummipackning möjliggör tätning i alla typer av väggar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Låg vikt
- enkel montering i gjutform
- kan avpassas i längd på plats
- kan användas till alla väggtyper inklusive elementkonstruktioner

Leveransomfattning:

- 2 st. blindlock

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- tålig, formstabil
- Klar för montering i stängt skick



Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Rör: PVC-U
- Beläggning: ABS
- 3-ribbade gummipackningar: EPDM
- Blindlock: PE

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

| | |
|--------------------|-----|
| D1 (mm): | 150 |
| D2 (mm): | 162 |
| D4 (mm): | 260 |
| D3 (mm): | 282 |
| Längd (mm): | 140 |
| Förpackningsenhet: | 1 |

BILDER

